

Умывальник К5 (со стенкой навесной сдвоенный с корзиной) арт. 108



Умывальник предназначен для мойки загрязненных рук работников на предприятиях пищевой промышленности. За счет применения коленного клапана включения воды исключается контакт загрязненных рук с элементами конструкции и повторное их загрязнение после мытья. Включение подачи воды осуществляется кратковременным нажатием клапана. Время течения воды после однократного нажатия 8 ...10 секунд.

Конструкция умывальника предусматривает предварительную механическую установку температуры воды, подаваемой в смеситель.

Умывальник и кожух изготовлены из нержавеющей стали 08X18H10.

Комплект поставки

- умывальник в сборе с локтевыми дозаторами жидкого мыла и дезраствора
- дозатор бумажных полотенец
- корзина для использованных полотенец
- комплект арматуры для подключения: шаровые вентили – 2шт., обратные клапаны – 2 шт., фильтр осадочный (**установить обязательно!**), тройник, комплект шлангов, гофросифон, крепеж.

Кожух защитно-декоративный в комплект поставки **не входит** и поставляется по отдельному заказу.

Технические данные

Подвод воды	1/2"
Рабочее давление	0,2/10 Bar
Сток воды	1 1/2"
Рабочая температура подаваемой воды	от + 3° до + 50°С
Габаритные размеры, мм: - умывальника	1000x400x770
- кожуха декоративного	1000x285x575
Глубина моек, мм	150
Масса, кг: - умывальника	25
- кожуха декоративного	11