

Фонтанчик питьевой напольный с фотоэлектронным пуском воды, модель ФНП-001

арт. 161



Фонтанчик питьевой предназначен для утоления жажды людей на предприятиях пищевой промышленности. В процессе исключается контакт загрязненных рук с элементами конструкции, так как пуск воды осуществляется фотоэлектронным датчиком при приближении человека, отключение - после отдаления.

Предусмотрен регулятор давления, позволяющий отрегулировать высоту струи в зависимости от давления воды в подводящем трубопроводе. Регулятор расположен под легкоъемной крышкой.

Фонтанчик изготовлен из нержавеющей стали 08Х18Н10.

Комплект поставки:

- фонтанчик в сборе
- комплект арматуры для подключения, а именно: шаровой вентиль, фильтр осадочный (установить обязательно!), шланг, гофросифон.

Технические данные

Питание	Литиевая батарея 6 V, 1300 мАч
Подвод воды	1/2"
Рабочее давление	0,2.....10 Bar
Угол датчика	8°
Рабочая температура	от +3° до +50°С
Устойчивость к свету	10.000 lux
Выбор времени ответа	500 мс
Выбор времени безопасности	50 с (± 20%)
Продолжительность работы батареи	100.000циклов
Габаритные размеры, мм:	405x270x925
Масса, кг, не более	12

Изготовитель: ЗАО «Фисон», г.Лiда, Беларусь