

**Панель душевая настенная  
 с фотоэлектронным пуском воды, модель Д-001**

арт. 170



Панель душевая предназначена для гигиены работников на предприятиях пищевой промышленности. В процессе использования исключается контакт загрязненных рук с элементами конструкции. Это достигается применением фотоэлектрического инфракрасного датчика включения воды. Включение подачи воды осуществляется при вхождении в зону действия фотодатчика.

Панель оснащена термостатированным смесителем - температура воды останется неизменной при изменении температуры сетевой воды.

Корпус изготовлен из шлифованной нержавеющей стали 08X18H10.

Конструкция панели предусматривает удобный монтаж на стену с помощью монтажной рамы, к которой панель крепится на петлях. Такая конструкция обеспечивает в последствии оперативный доступ для обслуживания

**Комплект поставки:**

- Панель душевая в сборе с комплектом арматуры для подключения, а именно: комплект шлангов с шаровыми вентилями - 2 шт.

**Технические данные**

Питание	Литиевая батарея 6 В, 1300 мАч
Подвод воды	1/2"
Рабочее давление	0,2/10 Bar
Устойчивость к свету	10.000 lux
Выбор времени ответа	500 мс
Диапазон регулировки температуры термостатирования, °С	от +32 до + 50
Продолжительность работы батареи	100.000 циклов
Габаритные размеры, мм:	130x450x1100
Масса, кг	15