



## Фаршемешалка ФМН-150



Фаршемешалки изготавливаются полностью из нержавеющей стали, включая несущий каркас, обшивку и пульт. Стыки стенок дежи проварены изнутри сплошным швом с целью исключения залегания продукта и улучшения санобработки.

Поверхности корпуса и дежи фаршемешалки после дробеструйной обработки нержавеющей дробью, имеют современный внешний вид.

Шнеки спиральные, валы привода шнеков нержавеющей, редуктор привода червячный.

Защитные решетки сверху дежи снабжены блокировкой. Так же имеется блокировка пуска при незапертом шибере выгрузки. Имеет четыре полиамидные регулируемые опоры.

Стандартное расположение пульта управления – справа. Загрузочным устройством не комплектуется.

Возможна установка пульта с программным управлением, позволяющим задавать время перемешивания и интервал между переключениями направления вращения шнеков.

### Технические характеристики:

Объем, л, не менее	150
Месильный орган	Два спиральных шнека
Коэффициент загрузки	0,7
Скорость вращения шнеков, об/мин	46
Установленная мощность, кВт	3,5
Напряжение питания, В	3x380
Габаритные размеры, дл. x выс. x шир., мм, не более	1250x1300x 850
Масса, кг, не более	590