

## Умывальник К5 с педальным пуском воды напольный на тумбе

арт. 1070



### Назначение:

умывальник предназначен для мойки и дезинфекции загрязненных рук работников на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания.

### Преимущества:

за счет применения ножного клапана включения воды повышено удобство пользования, исключен контакт загрязненных рук с элементами конструкции. Включение подачи воды осуществляется нажатием и удержанием клапана.

### Конструкция:

умывальник смонтирован на тумбе, снабженной 4-мя регулируемыми опорами. Не требует жесткого крепления к стене либо полу. Конструкция умывальника предусматривает предварительную механическую установку температуры воды, подаваемой в смеситель..

### Комплектация:

- комплект арматуры для подключения, а именно: шаровые вентили – 2шт., обратные клапаны – 2 шт., фильтр осадочный (установить обязательно!), тройник, комплект шлангов, гофросифон, крепеж;
- дозаторы жидкого мыла и дезраствора - устанавливаются на стенку по желанию заказчика;

### Материалы:

корпус изготовлен из нержавеющей стали 08X18N10 (AISI 304).

### Технические данные

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Подвод воды                         | 1/2"               |
| Рабочее давление                    | 0,2/10 Bar         |
| Сток воды                           | 1 1/2"             |
| Рабочая температура подаваемой воды | от + 3° до + 50° С |
| Габаритные размеры, мм              | 498x414x1300       |
| Глубина мойки, мм                   | 150                |
| Масса, кг, не более                 | 25                 |

Изготовитель: ЗАО «Фисон» г. Лида, Беларусь